

Inyectores

Número	Denominação		Motor 904.905/907/908, 904.909/910/911, 904.917, Motor 904.918/919/920, 904.924/925/938, 904.943/945 a partir del nr. final 5479467	Motor 904.957/965/966, 904.970/977/981
BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca	8	8
		Longitud mm "nuevo"	59,5...60,5	59,5...60,5
		Longitud mm "máximo"	-	-
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	IdentificaciónTipo del pico	DSLA 156 P 1411	DSLA 150 P 1728
		Pico nuevo Bar	245...259	245...259
		Pico usado, Bar mínimo	235	235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm	2,62...3,73	2,62...3,73

Inyectores

Número	Denominação		Motor 904.962/967/968, 904.972/973/976, 904.978/980	Motor 906.917/918/924, 906.953/969/975 a partir del nr. 579467; Motor 906.994
BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca	8	8
		Longitud mm "nuevo"	59,5...60,5	59,5...60,5
		Longitud mm "máximo"	-	-
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	IdentificaciónTipo del pico	DSLA 150 P 1729	DSLA 156 P 1411
		Pico nuevo Bar	245...259	245...259
		Pico usado, Bar mínimo	235	235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm	2,62...3,73	2,62...3,73

Inyectores

Número	Denominação		Motor 906.973/983/985, 906.988/990 a partir del nr. final 723883	Motor 902.938/939; 906.986/998
BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca	8	8
		Longitud mm "nuevo"	59,5...60,5	59,5...60,5

		Longitud "máximo" mm	-	-
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	IdentificaciónTipo del pico	DSLA 150 P 1728	DSLA 150 P 1729
		Pico nuevo Bar	245...259	245...259
		Pico usado, Bar mínimo	235	235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm	2,62...3,73	2,62...3,73

Inyectores

Número	Denominação		Motor 924.910/911/912/914, 926.910/911 a partir del nr. final 585660	Motor 904.918/919/920, 904.924/925/938, 904.943/945 hasta el nr. final 579466
BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca	8	8
		Longitud "nuevo" mm	59,5...60,5	59,5...60,5
		Longitud "máximo" mm	-	-
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	IdentificaciónTipo del pico	DSLA 156 P 1412	DSLA 156 P 1411
		Pico nuevo Bar	245...259	245...259
		Pico usado, Bar mínimo	235	235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm	2,62...3,73	1,70...2,70

Inyectores

Número	Denominação		Motor 924.913/919/924, 926.921/926/928, 926.930/932, 926.933/941/944 a partir del nr. final 724050	Motor 906.999; 924.925/929
BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca	8	8
		Longitud "nuevo" mm	59,5...60,5	59,5...60,5
		Longitud "máximo" mm	-	-
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	IdentificaciónTipo del pico	DSLA 146 P 1730	DSLA 153 P 1376
		Pico nuevo Bar	245...259	245...259
		Pico usado, Bar mínimo	235	235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm	2,62...3,73	2,62...3,73

Inyectores

Número	Denominação	Motor 926.950	Motor 906.974/977

BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca	8	8
		Longitud mm "nuevo"	59,5...60,5	59,5...60,5
		Longitud mm "máximo"	-	-
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	IdentificaciónTipo del pico	DSLA 156 P 1476	DLLA 156 P 1059
		Pico nuevo Bar	245...259	245...259
		Pico usado, Bar mínimo	235	235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm	2,62...3,73	1,50...2,70

Inyectores

Número	Denominação		Motor 924.931/985/989/ 990, 924.991/994/995, 924.996/997/998, 926.989/990/991, 926.992/993/994, 926.996/998/999	Motor 906.917/918/924, 906.953/975 hasta nr. final 579466
BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca	8	8
		Longitud mm "nuevo"	59,5...60,5	59,5...60,5
		Longitud mm "máximo"	-	-
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	IdentificaciónTipo del pico	DSLA 160 P 1786	DSLA 156 P 1411
		Pico nuevo Bar	245...259	245...259
		Pico usado, Bar mínimo	235	235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm	2,62...3,73	1,50...2,70

Inyectores

Número	Denominação		Motor 906.973/983/985, 906.988/990 hasta nr. final 723882	Motor 924.910/911/912, 926.910/911 hasta nr. final 585659
BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca	8	8
		Longitud mm "nuevo"	59,5...60,5	59,5...60,5
		Longitud mm "máximo"	-	-
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	IdentificaciónTipo del pico	DLLA 147 P 1049	DLLA 156 P 963
		Pico nuevo Bar	245...259	245...259
		Pico usado, Bar mínimo	235	235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm	1,50...2,70	1,50...2,70

Inyectores

Número	Denominação	Motor 924.913/919/924, 924.926/931, 926.921/926/928, 926.930/931/932, 926.933/941/944 hasta el nr. final 724049
BE07.03-B-1001-01B	Tornillo del caballete de fijación del inyector/ tapa de cierre del estrangulador constante (Top Brake)	Diámetro de M la rosca
		8
		Longitud mm "nuevo" 59,5...60,5
BE07.03-B-1002-01B	Presión de inyección	Longitud mm "máximo" -
		IdentificaciónTipo del pico DLLA 144 P 1264
		Pico nuevo Bar 245...259 Pico usado, Bar mínimo 235
BE07.03-B-1003-01B	Proyección del inyector en relación a la cara inferior de la culata	mm 1,50...2,70