


Vehículo 979 con Eje trasero 743.4 con CÓDIGO B02 (Sistema antibloqueaje (ABS) para frenos)

Vehículo 979 con Eje delantero 732.5 con CÓDIGO B02 (Sistema antibloqueaje (ABS) para frenos)

Representado en el eje delantero - Ejemplo


- 1 Sensor ABS
- 2 Casquillo de metal



W42.30-0001-01

Representado por el eje trasero - Ejemplo

- 1 Sensor ABS
- 2 Casquillo de metal
- 3 Chapa protectora



W42.30-0004-01

☒☒☒	Desmontar y montar		
1	Desmontar el sensor del ABS (1) del eje delantero	<p>⚠ No tirar del sensor del ABS (1) por los cables.</p> <p>i Montar: Lubricar el sensor del ABS (1) e introducirlo en el casquillo de metal (2).</p>	
2	Desmontar la chapa protectora (3)	<p>i Solamente en los ejes con chapa protectora</p>	
2	Desmontar el sensor del ABS (1) del eje trasero	<p>⚠ No tirar del sensor del ABS (1) por los cables.</p> <p>i Montar: Lubricar el sensor del ABS (1) e introducirlo en el casquillo de metal (2).</p>	
3	Desmontar el casquillo de metal (2)	<p>i Montar: Después de la limpieza de su alojamiento aplicar el nuevo casquillo.</p>	
4	Efectuar el montaje en el sentido inverso de operaciones		